Seilwindenaggregate

Ziehen und Sichern mit höchster Zuverlässigkeit

Seilwindenaggregate von Schlang & Reichart helfen zuverlässig im land- und forstwirtschaftlichen Bereich und zudem überall dort wo schwere Lasten gezogen oder gesichert werden müssen. Die umfangreiche Produktpalette umfasst dabei sowohl Standardwinden als auch kundenspezifische Sonderlösungen.

Die kompakte Bauweise der Seilwindenaggreagte ermöglicht einen unkomplizierten Einbau. Auch bei beengten Platzverhältnissen.

Die Vorteile:

- Optimale Anpassung an das jeweilige Einsatzgebiet durch individuelle Zusammenstellung des Seilwindenaggregats aus einem großen Modulkatalog
- Höchste Präzision beim Ziehen und Sichern von Lasten durch Mehrscheiben-Sintermetall-Lamellenkupplung und -bremse
- Einzigartige 2-Kreis-Hydraulik-Schaltung für exakte und kurze Reaktionszeit der Ansteuerung von nur 0,25 Sek^{-1}
- Einfache Positionierung des Seilwindenaggregats bei beengten Platzverhältnissen durch kompakte Bauweise
- Großes Zubehörprogramm mit Seilführungs- und Spulsystemen, Seilausstoß, uvm.

Flexibel im Einsatz.
Schlang & Reichart Seilwindenaggregate können in unterschiedlichen Fahrzeugen für differenzierte Einsätze verwendet werden.

Seilwindenaggregate
Einsatzbeispiele

Seilwindenaggregate
Technische Daten

Eintrommel	711	861	1011	1211	1301	1601
Zugkraft untere Seillage	71 kN	86 kN	105 kN	121 kN	130 kN	160 kN
Zugkraft obere Seillage	52 kN	61 kN	73 kN	85 kN	95 kN	115 kN
Maximal empfohlene Seillänge	*Ø 12 mm 85 m*	*Ø 13 mm 100 m*	*Ø 14 mm 90 m*	*Ø 15 mm 75 m*	*Ø 15 mm 160 m*	*Ø 16 mm 150 m*
Schnecken- u. Stirnradgetriebe im Ölbad	•	•	•	•	•	•
Kupplung	Mehrscheiben-Sintermetalllamellen					
Bremse	Organische Bremsbeläge					

Doppeltrommel	612	712	862	1012	1302	1602
Zugkraft untere Seillage	2x 61 kN	2x 71 kN	2x 86 kN	2x 105 kN	2x 130 kN	2x 160 kN
Zugkraft obere Seillage	2x 45 kN	2x 52 kN	2x 61 kN	2x 73 kN	2x 95 kN	2x 115 kN
Maximal empfohlene Seillänge (je Trommel)	*Ø 11 mm 140 m*	*Ø 12 mm 120 m*	*Ø 13 mm 100 m*	*Ø 14 mm 90 m*	*Ø 15 mm 160 m*	*Ø 16 mm 150 m*
Schnecken- u. Stirnradgetriebe im Ölbad	•	•	•	•	•	•
Kupplung	Mehrscheiben-Sintermetalllamellen					
Bremse	Organische Bremsbeläge					

Alle Schlang & Reichart Seilwindenaggregate sind auch als Bergewinde erhältlich.

Alle technischen Merkmale und Vorteile der Schlang & Reichart PROFI Getriebeseilwinden finden sich auch in den Seilwindenaggregaten wieder.

• Serie ○ Option – nicht lieferbar