

Bergewinde 125 K



Bergwinde für viele Einsatzbereiche

Sowohl in der Land- und Forstwirtschaft als auch in der Umweltschutz wird das Öffnen einer Seilwinde zum Bergen von Fahrzeugen oder Gerätschaften benötigt. Genau für diesen Einsatzzweck wurde die hydraulische Bergwinde 125 K konstruiert. Eine einfach aufgebaute, hydraulisch angesteuerte Seilwinde für das Schnellkuppeldreieck. Somit ist der An- und Abbau im Fall einer Bergung im Handumdrehen erledigt.

Die Vorteile:

- Schneller Anbau durch Schnellkuppeldreieck-Aufnahme
- Sichere Verriegelung für höchste Sicherheit
- Klauenkupplung für Seilschnellauszug
- Geringer Zugkraftverlust von oberer zu unterer Seillage



	125 K (ohne Schild)	125 KS (für Schnellkuppeldreiecke)	125 KFP (in Frontpolderschild)
Zugkraft untere Seillage	50 kN	50 kN	50 kN
Zugkraft obere Seillage	38 kN	38 kN	38 kN
Maximal empfohlene Seillänge	Ø 12 mm 50 m	Ø 12 mm 50 m	Ø 12 mm 50 m
Schnecken- u. Stirnradgetriebe im Ölbad	•	•	•
Kupplung für Seilschnellauszug	Klauenkupplung	Klauenkupplung	Klauenkupplung
Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 80 l	10 m/min	10 m/min	10 m/min
Bergstütze Breite	-	1.010 mm	1.600 mm
Seileinlaufrolle	• (ohne Montage)	•	•
Gewicht mit Seil	ca. 180 kg	ca. 220 kg	ca. 1.000 kg

