

# Grappins à bois





Le grappin à bois hydraulique RZ230 est équipé d'un support de fixation pour chargeur frontal et attelage trois points. Cela permet une utilisation pour le débardage et le chargement des grumes. Le travail avec le grappin à bois se fait beaucoup plus rapidement, sans effort et sans descendre du tracteur. Les billons en longueur peuvent être soulevés et transportés à l'aide d'un peigne à bois denté incurvé entre les bras inférieurs. La fonction électrique permet de permuter entre le grappin et la rotation du rotator.

***Pour rester flexible dans son utilisation, le grappin peut être fixé sur un attelage trois points (Cat. II) ou sur support de fixation chargeur (norme Euro)***



### Les avantages

- Attelage trois points (Cat. II) et support de fixation chargeur (norme Euro)
- Grappin avec ouverture de 1,25 m et une surface de prise de 0,23 m<sup>2</sup>.
- Permutation électrique entre le grappin et le rotator (Nécessite un branchement hydraulique double effet)

| Grappin à bois                            | RZ230               |
|---|---------------------|
| Support de fixation chargeur (norme Euro) | •                   |
| Attelage trois points (Cat. II)           | •                   |
| Rotator sans fin                          | 4,5 t               |
| Ouverture du grappin                      | 1 250 mm            |
| Surface de prise                          | 0,23 m <sup>2</sup> |
| Poids                                     | env. 350 kg         |