



Nettopreisliste

Gültig bis 28.02.2019



**Schlang
& Reichart**



Dreipunktseilwinde Alpin

Die Baureihe der Alpin Dreipunktseilwinden ist konzipiert für den Semiprofi und Waldbauern. Der Anspruch an die Technik ist dabei der Gleiche. Die Unterschiede finden sich lediglich bei den eingeschränkten Zubehöroptionen, die auf das Einsatzgebiet Privatwald perfekt abgestimmt sind. Optimiert für den Rückeeinsatz von Holz unter einfachen und mittelschweren Geländebedingungen in Semiprofi- und Waldbauernbetrieben sind die Alpin Dreipunktseilwinden auch in Bezug auf die Abmessungen und das Eigengewicht konzipiert für kleine und mittelgroße Schlepper. Einsatz findet die Seilwinde weiterhin in kommunalen und privaten Forstbetrieben mit hohem Anspruch an Stabilität und Sicherheit (Sicherheitsfällungen).

Typ	51 Alpin Zugkraftverlust <u>nur</u> 19 %	61 Alpin Zugkraftverlust <u>nur</u> 19 %	61 XL Alpin Zugkraftverlust <u>nur</u> 12 %	71 XL Alpin Zugkraftverlust <u>nur</u> 14 %
Zugkraft untere Seillage	51 kN	61 kN	61 kN	71 kN
Zugkraft obere Seillage ¹	41 kN	48 kN	54 kN	61 kN
Serienmäßige Seillänge (hochverdichtetes Forstseil mit Gleithaken)	Ø 10 mm x 70 m	Ø 11 mm x 70 m	Ø 11 mm x 70 m	Ø 12 mm x 60 m
Maximal empfohlene Seillänge	Ø 11 mm x 110 m	Ø 11 mm x 100 m	Ø 11 mm x 150 m	Ø 12 mm x 120 m
Schnecken- u. Stirnradgetriebe im Ölbad	•	•	•	•
Mehrscheiben-Lamellenkupplung /-bremse	Sintermetall	Sintermetall	Sintermetall	Sintermetall
Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 540 ⁻¹	0,57 m/s	0,57 m/s	0,57 m/s	0,57 m/s
Hydraulische Eigenversorgung	• mit integrierter Kolbenpumpe			
Schwenkarm für Seilverteilung	○	○	•	•
Bedienung über Forstfunktanlage:	Sender mit Kippschaltern (mit Notsteuerung) inkl. stufenloser Drehzahlverstellung			
Bergstützbreite	1.500 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.900 mm
Staukasten	2 Werkzeugkästen, Halter für Motorsäge und Kanister			
Schutzgitter gem. UVV	•	•	•	•
Abschleppkupplung, Gelenkwelle	•	•	•	•
Sicherheitsprüfung	nach KWF und CE-Richtlinien			
Gewicht (ohne Seil)	ca. 470 kg	ca. 475 kg	ca. 485 kg	ca. 545 kg
Verkaufspreis (zzgl. Mwst.)	6.290 €	7.500 €	9.130 €	10.890 €



Optionale Seilwindenausstattung

Seileinlaufbremse	-	740 €	740 €	740 €
Schwenkarm für Seilverteilung	1.560 €	1.160 €	•	•
Seilausstoss (nur in Verbindung mit Seilverteilung mgl.)	1.290 €	1.020 €	1.020 €	1.020 €
Bergstütze 1.900 mm	-	510 €	510 €	•
Bergstütze 2.100 mm	-	680 €	680 €	680 €
Sappiehalter mit Griffbügel und Seilklemmen	-	57 €	57 €	57 €
Oberlenker Gr. 395-565 (Kategorie 2)	79 €	79 €	79 €	79 €
Duogetriebe mit zentralem Antrieb und Stummel für zwei Drehrichtungen	670 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €
Stirnradgetriebe für zentralen Antrieb	-	810 €	810 €	810 €
Transportkosten (Deutschland, Ausland auf Anfrage)	200 €	200 €	200 €	200 €
Transportpalette (entfällt bei Abholung)	20 €	20 €	20 €	20 €



Getriebeseilwinde

2014 wurde in München die neue Seilwindengeneration für den Forstprofi und Lohnunternehmer vorgestellt. Diese wurden in der Konfiguration neu zusammengestellt und den aktuellen Anforderungen in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Gewichtsoptimierung und Aspekten der Sicherheit angepasst. An der bewährten Technik und Robustheit hingegen sind nur geringe Weiterentwicklungen vorgenommen worden, um dem Leitspruch „unerreicht bei der Überschneidung, beim Ziehen und Bremsen“ auch in Zukunft treu zu bleiben. Eine Neuheit in dieser Baureihe ist die Möglichkeit einer konstanten Zugkraft von der unteren bis zur oberen Seillage.

Typ	DW 711 AKTION	DW 861 AKTION
Zugkraft untere Seillage	71 kN	86 kN
Zugkraft obere Seillage ¹	52 kN	61 kN
Seilausstattung (hochverdichtetes Forstseil)	Ø 12 mm x 70 m AKTION	Ø 13 mm x 80 m AKTION
Schnecken- u. Stirnradgetriebe im Ölbad	•	•
Mehrscheiben-Lamellenkupplung	Sintermetall	Sintermetall
Mehrscheiben-Lamellenbremse	Sintermetall	Sintermetall
Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 540 ⁻¹	0,6 m/s	0,4 m/s
Seilverteilung	•	•
TWIN-Seilausstoß mit eigenem Ölkreislauf	• AKTION	• AKTION
Druckrolle	•	•
Forstfunkanlage	B&B Eintrommel-Funkanlage F 10	
Bergstützbreite	1.900 mm	1.900 mm
Stauraum	Werkzeugkasten, Halter für Motorsäge und Kanister	
Schutzgitter gem. UVV	•	•
Abschleppkupplung, Gelenkwelle	•	•
Sicherheitsprüfung	nach KWF und CE-Richtlinien	
Gewicht ohne Seil	ca. 640 kg	ca. 740 kg
Verkaufspreis (zzgl. Mwst.)	19.875 € Ersparnis: 4.085 €	22.860 € Ersparnis: 4.910 €
	15.790 €	17.950 €



Rückeanhänger

Individualität kombiniert mit höchster Flexibilität ermöglicht uns den Ansprüchen von Morgen gerecht zu werden. Die Rückeanhänger wurden für den professionellen Einsatz bei Waldbauern und Forstunternehmern entwickelt. Rückeanhänger von Schlang & Reichart sind für jeden Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet und können speziell auf bestimmte Anforderungen angepasst werden. Qualitätsmerkmale der Rückeanhänger sind so z.B. der robuste Rahmen aus verwindungsstiftem Feinkornstahl oder die hubstarken Forstkrane. Um schnell an die Arbeitsgebiete zu gelangen werden alle Rückeanhänger von Schlang & Reichart mit einer Straßenzulassung ausgeliefert. Auf Wunsch kann das Fahrzeug auch auf 40 km/h zugelassen werden.

Rückeanhänger	SR.950	SR.1100 AKTION	SR.1400
Konstruktionsweise	Doppelrahmenkonstruktion mit Profilrohr (200x100mm) geklemmt		
Rahmenauszug (mechanisch)	-	900 mm	900 mm
Länge Ladefläche	4.000 mm	4.000 mm	4.000 mm
Ladequerschnitt	2,37 m ²	2,37 m ²	2,94 m ²
Leergewicht (mit Ladekran in Serienausstattung)	2,80 t	3,15 t	3,79 t
Zulässiges Gesamtgewicht auf öffentl. Straßen	10,0 t	13,0 t	15,0 t
Nutzlast auf nicht öffentl. Straßen	9,2 t	11,0 t	13,0 t
Achse verschiebbar	•	•	•
Bremsanlage	Hydraulische 2-Rad Bremse	Druckluftbremse mit Federspeicher	Druckluftbremse mit Federspeicher
Bremsfläche	300 x 90 mm 8-Loch Felge	300 x 90 mm 8-Loch-Felge	406 x 120 mm 10-Loch-Felge
Bereifung	380/55 - 17" 14 PR	480/45-17" 14 PR	500/45-22.5" 12 PR
Beleuchtung	LED Beleuchtung gem. StVZO, (geschützt im Rahmen integriert)		
Bedienstand auf Deichsel	•	•	•
Flap down Abstützung	•	•	•
Stauraum	Staukasten, Halter für Motorsäge und Kraftstoffkanister		
Ladekran	4267	4272	5280
Kranlänge	6.340 mm	7.140 mm	7.800 mm
Hubmoment netto	40,5 kNm	40,5 kNm	51,0 kNm
Schwenkmoment	15,2 kNm	15,2 kNm	22,0 kNm
Kransteuerung	8 fach mechanisch, 2 Kreuzhebel mit 2 elektrischen Funktionen für Greifer und Teleskop		
Zweischalengreifer	•	•	•
Pendel mit innerliegender Schlauchdurchführung (inkl. Pendelbremse)	○	• AKTION	○
Eigene Ölversorgung mit Kolbenpumpe	○	• AKTION	○
Abnahmen	UVV Abnahme des Rückeanhängers mit Kranbuch, 25 km/h Betriebserlaubnis		
Verkaufspreis (zzgl. Mwst.)	23.400 €	30.790 €	42.700 €

• Serie ○ Option - nicht lieferbar



Optionale Rückeanhänger-ausstattung


480/45-17" Vredenstein	980 €	•	-
520/50-17" 14 PR Starco Forstfelge	2.540 €	1.520 €	-
560/45-22.5" 10-Lochfelge, Trelleborg	-	3.280 €	610 €
Hydraulische 4-Rad Bremse	890 €	-	-
Druckluftbremseanlage 4-Rad Bremse	2.670 €	•	•
Hydraulische Auflaufbremse mit Rückmatic und Zusatzbremse	2.880 €	-	-
Schnittgutwanne	2.570 €	2.570 €	2.570 €
Bodenwanne ca. 4.000 mm	2.570 €	2.570 €	2.570 €
Kugelkopfanhängung K80	390 €	390 €	390 €
Deichselanhängung unten	350 €	350 €	350 €
Kotflügel für Boogiebereifung inkl. TÜV-Abnahme 40 km/h	960 €	960 €	960 €
Ladekran 4272 (Kranlänge 7.140 mm/ Hubmoment netto 40,5 kNm)	1.890 €	•	-
Ladekran 4280 (Kranlänge 7.850 mm/ Hubmoment netto 40,5 kNm)	-	1.890 €	-
Ladekran 5280 (Kranlänge 7.800 mm/ Hubmoment netto 50 kNm)	-	5.450 €	-
Ladekran 5286 Doppelteleskop (Kranlänge 8.500 mm/ Hubmoment netto 50 kNm)	-	7.220 €	1.770 €
Ladekran 52100 Doppelteleskop (Kranlänge 9.800 mm/ Hubmoment netto 51 kNm)	-	-	3.200 €
EHC-Kransteuerung über Funk (EX38 Autec)	8.550 €	8.550 €	8.550 €
Eigenölversorgung (festverbaute) Kolbenpumpe	3.440 €	•	3.440 €
Pendel mit innenl.Schlauchdruckführung	690€	•	690 €
Greifer 230, 4-Finger mit Schlauchsatz	790 €	790 €	790 €



Bergewinde 125

Sowohl in der Land- und Forstwirtschaft als auch in der Umweltpflege wird das Öffnen einer Seilwinde zum Bergen von Fahrzeugen oder Gerätschaften benötigt. Genau für diesen Einsatzzweck wurde die hydraulische Bergewinde 125 K konstruiert. Eine einfach aufgebaute, hydraulisch angesteuerte Seilwinde für das Schnellkuppeldreieck - somit ist der An- und Abbau im Fall einer Bergung im Handumdrehen erledigt.

Typ	125 KS (für Schnellkuppeldreiecke)
Zugkraft untere Seillage	50 kN
Zugkraft obere Seillage ¹	35 kN
Schneckengetriebe im Ölbad	•
Spezialforstseil, hochverdichtet	Ø 12 mm x 50 m
Kupplung für Seilschnellauszug	Klauenkupplung
Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 80l	10,1 m _{min}
Schildbreite	1.010 mm
Gewicht (inkl. Seil)	ca. 220 kg
Verkaufspreis (zzgl. MwSt.)	4.100 €



Typ	125 KFP (in Frontpolderschild, Dreipunktaufnahme)
Zugkraft untere Seillage	50 kN
Zugkraft obere Seillage ¹	35 kN
Schneckengetriebe im Ölbad	•
Spezialforstseil, hochverdichtet	Ø 12 mm x 50 m
Kupplung für Seilschnellauszug	Klauenkupplung
Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 80l	10,1 m _{min}
Schildbreite	ca. 1.600 mm
Gewicht (inkl. Seil)	ca. 1.000 kg
Verkaufspreis (zzgl. MwSt.)	7.950 €



transportBOX

Die praktische Transportbox ermöglicht den aufgeräumten und sicheren Transport von Werkzeug und Material im Wald und auf der Straße. Ausgestattet mit zwei Gasdruckdämpfern und einem Aufnahmebock für ein Schnellkuppeldreieck ist die Bedienung einfach und komfortabel.

Typ	transportBOX
Breite	1.500/ 1.050 mm
Tiefe	800 mm
Höhe	900 mm
Sonstiges	Selbstbausatz, feuerverzinkt
Gewicht	ca. 170 kg
Verkaufspreis (zzgl. MwSt.)	990 €



Gut beraten.

Damit Sie das für Sie passende Produkt finden, steht für uns professionelle Beratung an erster Stelle.



Die Firma Schlang & Reichart wurde im Jahr 1945 durch Franz Schlang und Anton Reichart in Marktoberdorf im Allgäu gegründet und beschäftigt sich bereits zu Beginn mit der Entwicklung einer Forstseilwinde.

Heute kann Schlang & Reichart als Traditionsunternehmen für den Bau von Getriebeseilwinden und weiteren Produkten für die Forstwirtschaft auf über 70-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Dies macht das Unternehmen wohl zum ältesten deutschen Hersteller für Forsttechnik.

Das Produktprogramm umfasst heute neben Getriebeseilwinden und Rückeanhängern auch Anbaugeräte für den Unimog.

Micha Scheu (Deutschland):



+49 (0) 170/ 3 74 40 36



micha.scheu@schlang-reichart.de

Eberhard Scheu (Export):



+49 (0) 170/ 3 74 40 35



scheu@schlang-reichart.de

